COMED

FICHE TECHNIQUE
ET DE SECURITE
faisant partie du dossier technique

LAMES DE SCIE A PLATRES

Réf. N°: Voir tableau ci-dessous

TCE1

STRASBOURG

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement Afssaps : FR/CA01/99033112V
- Code GMDN : Acessoire

Règle appliquée (annexe IX/92/43)
- Non Invasif
- Non chirurgical
- Non actif médical/ thérapeutique

Description générale	Lame circulaire pour scie à plâtres pour couper les plâtres normaux ou synthétiques,non stérile.Revêtement spéciaux.	
Classe	Classe I	
Pièces jointes	Oui	Dessin technique, mode d'emploi
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Oui	A une scie à plâtres d'un certain modèle
Dispositif Usage Unique	Noni	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Oui	Tous modes de stérilisation.
Autoclavable	Oui	A 134°C pendant 12 minutes.
Nettoyage	Oui	Nettoyer ou désinfecter avec un produit n'attaquant pas l'acier.
Substance impropre	Produit attaquant l'acier	
Pièces constitutives	Noni	
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Non	
Etiquetage	Oui	Sur emballage en sachet plastique, nom + référence du produit, marquage CE, ,logo COMED, adresse,
Emballage	Oui	Sachet de 1 pièce.
Stockage particulier	Oui	Sec et propre.
Durée d'utilisation	Courte suivant la grandeur du plâtre à découper.	
Marquage sur le DM	Oui	Référence,nom,logo

Références	47 300 50	47 300 65	47 300 51	47 300 66	47 300 52	47 300 67	47 300 53	47 300 69	47 300 55	47 300 70
Désignation	Lames normales		Lames dures		Lames PTFE		Lames Titane		Lames normales	
Dimensions Lo x La x H (mm)	50	65	50	65	50	65	50	65	50	65
Matières	Acier trempé WHB SS716		Acier trempé WHB SS716		Acier revetu Teflon		Acier revetu Titan		Acier trempé WHB SS716	
Résistance température (C°)	- 10 à 50°C		- 10 à 50°C		- 10 à 50°C		- 10 à 50°C		- 10 à 50°C	
Epaisseur (mm)	0.63	0.60	0.63	0.6	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60
Poids net (g)	8.5	14	8.5	14	6	12	7	13	9	14
Capacité (ml)	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Couleurs	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS

Utilisation	Dispositif permettant de couper les plâtres avec l'aide d'une scie.
Mode d'emploi	Prendre une lame est la monter sur la scie à plâtres du modèle correspondant.Se conformer au mode d'emploi de la scie à plâtres pour le montage et le démontage de la lame.
Précaution d'emploi	L'efficacité de la lame dépend de son usure,vérifier que les dents soient bien encore piquantes et coupantes.Ne jamais utiliser une lame usées ou détériorée , risque de dégats importants de la scie.A monter que par une personne habilitée ou formée,compétente et ayant recue une formation préalable. Risque de coupures pour une personne non formée.
Recyclage/Récupération	Oui / Dans les bacs à métaux.
DEEE/REACH	Non/Non
Phtalates	Non
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul